

Velours Objekt

1/10" velours uni

100% polyamide IMPREL®

RUG

Action Back

POOLHOOGTE

± 4 mm

TOTALE HOOGTE

± 6 mm

POOLGEWICHT

± 450 g/m²

TOTAAL GEWICHT

± 1.220 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²

± 236 400

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen
- Universele fixeerlijm
- Verhuisslijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 2
- Trappen (wonen)
- Brandkl. C_{fl}-S1 EN 13501-1 alleen bij volledige verkleving
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN

- Vuilafstotend
- Soft@home

1/10" velours uni

100% polyamide IMPREL®

DOSSIER

Action Back

HAUTEUR DU VELOURS

± 4 mm

HAUTEUR TOTALE

± 6 mm

POIDS DU VELOURS

± 450 g/m²

POIDS TOTAL

± 1.220 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²

± 236 400

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: domestique général / moyen
- Confort: 2
- Escaliers (habit.)
- Classem. feu C_{fl}-S1 EN 13501-1 uniquement en pose collée
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: 0.14 m² K/W

EXTRAS

- Traitement anti-salissure
- Soft@home

1/10" Uni-Velours

100% Polyamide IMPREL®

RÜCKEN

Action Back

POLHÖHE

± 4 mm

GESAMTHÖHE

± 6 mm

POLGEWICHT

± 450 g/m²

GESAMTGEWICHT

± 1.220 g/m²

NOPPEN/M²

± 236 400

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 2
- Treppeneignung (W)
- Brandkl. C_{fl}-S1 EN 13501-1 nur bei vollflächiger Verklebung
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.14 m² K/W

EXTRAS

- Faserschutz gegen Schmutz
- Soft@home

1/10" cut-pile

100% nylon IMPREL®

BACKING

Action Back

PILE HEIGHT

± 4 mm

TOTAL HEIGHT

± 6 mm

PILE WEIGHT

± 450 g/m²

TOTAL WEIGHT

± 1.220 g/m²

TUFT DENSITY/M²

± 236 400

INSTALLATION METHOD

- Stretched
- Release bond

USAGE

- Class 22: domestic
- Comfort: 2
- Stairs domestic
- Fire resist. C_{fl}-S1 EN 13501-1 only with full adhesion
- Suitable f. floorheating

EXTRAS

- Anti-soil protection
- Soft@home



EN 14041: 2004



EN 1307



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85