




- Datenformat**
Data format
20 mm Überfüller
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**
Safety distance
20 mm Sicherheitsabstand
zum Endformat
20 mm safety distance
from the final format

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.

In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

Rahmenformat Breite: 880 mm - 2850 mm

Frame format width: 880 mm - 2850 mm

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller
Data format incl. 20 mm bleed

880 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	920 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	1040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1500 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	1540 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1750 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	1790 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1850 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	1890 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	2040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2350 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	2390 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2500 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	2540 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2600 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	2640 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2700 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	2740 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2750 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	2790 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2850 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm	2890 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm





PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2



CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal
RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.
RGB colours are automatically converted to CMYK



Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Mindestens 8 mm Schrifthöhe
All fonts must be converted to paths or be embedded
At least 8 mm font height



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,
100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.
Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,
100dpi template never install more than 100%,
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:
Frontlit auf CMYK 50/40/40/100
Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.
Use this colour for deep black:
Frontlit: CMYK 50/40/40/100
Backlit: CMYK 100/100/50/100



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken
Do not apply crop, bleed or registration marks