

Corvino WFB

1/10" lussenpool

100% polyamide IMPREL®

RUG

Twinback

POOLHOOGTE

± 4 mm

TOTALE HOOGTE

± 6,5 mm

POOLGEWICHT

± 600 g/m²

TOTAAL GEWICHT

± 1.800 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²

± 225 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuyslijm

LICHTECHTHEID

≥ 5-6

WATERECHTHEID

≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.

± 0,08 m² K/W

GELUIDSISOLATIE

± 24 dB

BRANDKLASSE

Cfl-s1 (EN 13501-1)

alleen bij volledige verkleving

1/10" bouclé

100% polyamide IMPREL®

DOSSIER

Twinback

HAUTEUR DU VELOURS

± 4 mm

HAUTEUR TOTALE

± 6,5 mm

POIDS DU VELOURS

± 600 g/m²

POIDS TOTAL

± 1.800 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²

± 225 000

POSE PRÉCONISÉE

- Produit de maintien
- Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE

± 0,08 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT

± 24 dB

CLASSEMENT FEU

Cfl-s1 (EN 13501-1)

uniquement en pose collée

1/10" Schlinge

100% Polyamid IMPREL®

RÜCKEN

Twinback

POLHÖHE

± 4 mm

GESAMTHÖHE

± 6,5 mm

POLGEWICHT

± 600 g/m²

GESAMTGEWICHT

± 1.800 g/m²

NOPPEN/M²

± 225 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT

≥ 5-6

WASSERECHTHEID

≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.

± 0,08 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG

± 24 dB

BRANDKLASSE

Cfl-s1 (EN 13501-1)

nur wenn vollflächig verklebt

1/10" loop pile

100% nylon IMPREL®

BACKING

Twinback

PILE HEIGHT

± 4 mm

TOTAL HEIGHT

± 6,5 mm

PILE WEIGHT

± 600 g/m²

TOTAL WEIGHT

± 1.800 g/m²

TUFT DENSITY/M²

± 225 000

INSTALLATION METHOD

- Release bond

LIGHT FASTNESS

≥ 5-6

WATER RESISTANCE

≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE

± 0,08 m² K/W

SOUND INSULATION

± 24 dB

FIRE CLASS

Cfl-s1 (EN 13501-1)

only if glued



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	19	20	26	31	32	34	38	39	49	51	63	64	72	77	90	93	96	98
ca 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ca 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



ITC - Kanegemstraat 15 - B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85