

CONSTRUCTION RIBSTRUCTUUR

PILE MATERIAL
100% PP

SECONDARY BACKING
VBR

TOTAL WEIGHT
Ca. 370 g/m²

PILE WEIGHT
Ca. 330 g/m²

TOTAL HEIGHT
Ca. 3,0 mm

PILE HEIGHT
Ca. 3,0 mm

FIRE RESISTANCE
EN 13501-1 B_{f1}-S1

FASTNESS TO LIGHT
ISO 105-B02 >5

THERMAL RESISTANCE
ISO 8302 0,110 m² K/W

IMPACT NOISE RATING
ISO 140-8 15 dB

PERMANENT ANTISTATIC
ISO 6356 ≤ 1.9 kV

STRUCTURE RIBSTRUCTUUR

COMPOSITION DU VELOURS
100% PP

DOSSIER
VBR

POIDS TOTAL
Ca. 370 g/m²

POIDS DU VELOURS
Ca. 330 g/m²

EPAISSEUR TOTALE
Ca. 3,0 mm

EPAISSEUR DU VELOURS
Ca. 3,0 mm

COMPOTEMENT AU FEU
EN 13501-1 B_{f1}-S1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
ISO 105-B02 >5

RÉSISTANCE THERMIQUE
ISO 8302 0,110 m² K/W

ISOLATION PHONIQUE
ISO 140-8 15 dB

ANTISTATIQUE PERMANENT
ISO 6356 ≤ 1.9 kV

STRUKTUR RIBSTRUCTUUR

POLMATERIAL
100% PP

RÜCKENAUSSTATTUNG
VBR

GESAMTGEWICHT
Ca. 370 g/m²

POLEINSATZGEWICHT
Ca. 330 g/m²

GESAMTDICKE
Ca. 3,0 mm

POLDICKE
Ca. 3,0 mm

BRENNVERHALTEN
EN 13501-1 B_{f1}-S1

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02 >5

WÄRMEDURCHLAßWIDERSTAND
ISO 8302 0,110 m² K/W

TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß
ISO 140-8 15 dB

PERMANENT ANTISTATISCH
ISO 6356 ≤ 1.9 kV

STRUCTUUR RIBSTRUCTUUR

POOLMATERIAAL
100% PP

RUG
VBR

TOTAAL GEWICHT
Ca. 370 g/m²

POOLGEWICHT
Ca. 330 g/m²

TOTALE DIKTE
Ca. 3,0 mm

POOLHOOGTE
Ca. 3,0 mm

BRANDGEDRAG
EN 13501-1 B_{f1}-S1

LICHTECHTHEID
ISO 105-B02 >5

WARMTEDOORLAATWEERSTAND
ISO 8302 0,110 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
ISO 140-8 15 dB

PERMANENT ANTISTATISCH
ISO 6356 ≤ 1.9 kV

